



Fiche Technique

Canon

imageRUNNER ADVANCE C5535 / C5535i / C5540i / C5550i / C5560i

Multifonctions A3 couleur performants et de qualité pour environnements exigeants



Canon imageRUNNER ADVANCE C5035i / C5051i / C5051i D

La série imageRUNNER ADVANCE C5500 offre des performances élevées et une sortie couleur de qualité pour les environnements de bureau exigeants. Grâce à des flux de travail de documents optimisés et une expérience utilisateur intuitive, ces multifonctions intelligentes améliorent la productivité, tout en conservant la sécurité de vos données. Ainsi, ils constituent un maillon essentiel de l'environnement de travail moderne.

- Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie en option
- Impression rapide et fiable jusqu'à 60 ppm
- Capacité : jusqu'à 6 350 feuilles
- Fonctions de publication et de finition en interne remarquables
- Écran tactile couleur WSVGA TFT 25,6 cm (10,1 pouces)
- Gestion simplifiée du parc d'équipements
- Fonctions de sécurité avancées
- Efficacité énergétique inégalée



Caractéristiques techniques

Type de machine	Multifonction laser couleur A3
Fonctions principales disponibles	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option

Spécifications d'impression

Vitesse d'impression (N&B, couleur)	C5535 / C5535i : 18 ppm (A3), 35 ppm (A4) ; C5540i : 22 ppm (A3), 40 ppm (A4) C5550i : 27 ppm (A3), 50 ppm (A4) ; C5560i : 32 ppm (A3), 60 ppm (A4)
Technologie d'impression	Impression laser
Résolution d'impression	600 ppp x 600 ppp, 1 200 ppp x 1 200 ppp
Impression recto verso	Automatique (standard)
Impression directe	Impression directe disponible depuis une clé USB Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF, PDF et XPS
Impression à partir de périphériques connectés à Internet	Une gamme de logiciels est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles ou connectés à Internet.
Chargeur papier (standard)	2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m ²), un bac multifonction de 100 feuilles (80 g/m ²)
Capacité papier maximum en entrée	2 300 feuilles (80 g/m ²)
Capacité papier maximum en sortie	Standard : 250 feuilles (80 g/m ²). Avec modules de finition externes : 500 feuilles
Options de finition	Standard : assemblage, groupage Avec modules de finition (en option) : assemblage, groupage, tirage offset, agrafage, piqure à cheval
Grammages pris en charge	Cassettes : 52 à 256 g/m ² ; Bac multifonction : 52 à 300 g/m ² Recto verso : 52 à 220 g/m ² ; Magasin papier : 52 à 256 g/m ²

Spécifications de copie

Vitesse de copie (N&B, couleur)	C5535 / C5535i : 18 ppm (A3), 35 ppm (A4) ; C5540i : 22 ppm (A3), 40 ppm (A4) C5550i : 27 ppm (A3), 50 ppm (A4) ; C5560i : 32 ppm (A3), 60 ppm (A4)
Délai de sortie de la première copie	Env. 4,8 s
Résolution de copie	Lecture : 600 ppp x 600 ppp. Impression : 1 200 ppp x 1 200 ppp
Copie multiple	Jusqu'à 999 copies
Réduction / Agrandissement	Zoom : 25-400 % par incréments de 1 % Niveau de zoom fixe : 25 %, 50 %, 71 %, 141 %, 200 %, 400 %

Spécifications de numérisation

En option / Standard	Vitre couleur et impression recto verso automatique en un seul passage Chargeur de documents
Formats de supports pris en charge	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Grammages de supports pris en charge	Numérisation recto : 38 à 157 g/m ² / 64 à 157 g/m ² (NB/couleur) Numérisation recto verso : 50 à 157 g/m ² / 64 à 157 g/m ² (NB/couleur)
Résolution de numérisation	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Numérisation recto verso	Recto verso en recto verso (automatique)
Vitesse de numérisation	Numérisation recto : 80 ipm (NB/Couleur) Numérisation recto verso : 160 ipm (NB/Couleur)

Caractéristiques d'envoi

En option / Standard	Standard
Résolution d'envoi	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Destinations	E-mail / FAX Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, boîte aux lettres, télécopieur Super G3 (optionnel), Fax IP(optionnel)
Carnet d'adresses / Numérotation rapide	LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation abrégée (200)
Formats de fichier	Standard : TIFF, JPEG, PDF, XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)
Fonctions d'envoi universel en option	Kit de sécurisation PDF(Trace&Smooth, chiffré), PDF/XPS(signature numérique)

Spécifications de télécopie

En option / Standard	En option sur tous les modèles
Résolution du fax	Standard : 200 x 100 ppp, Fin : 200 x 200 ppp, Super fin : 200 x 400 ppp, Ultra fin : 400 x 400 ppp
Numéros abrégés	Maxi 200
Groupe de numéros abrégés/de destinations	Maxi 199
Multidiffusion	256 adresses maxi